

En JCB tenemos una amplia experiencia en el diseño de la retroexcavadora perfecta. Después de todo, somos la primera empresa que desarrolló ese concepto en el año 1953. Y seguimos siendo los primeros desde entonces: hoy somos con diferencia la empresa número uno en fabricación de retroexcavadoras (Casi la mitad de las retroexcavadoras son JCB).



Página con contenido virtual exclusivo  
Usa tu App DercoMag



Modelo	1CX	3CX COMPACT	3CXG	3CX ECO
<b>Motor</b>				
Marca	Perkins	kohler	JCB	JCB
Modelo motor	404	KDI 2504 TCR	444 Turbo	444 Turbo
Combustible	Diésel	Diésel	Diésel	Diésel
Potencia neta	50 HP	74 HP	92 HP	92 HP
Cilindrada	2.200 cc	2.482 cc	4.400 cc	4.400 cc
Inyección	Directa	Directa	Directa	Directa
<b>Transmisión</b>				
Tipo	Hidrostática	Hidrostática	Synchro Shuttle	Powershift
Marcha	N/A	Manual 3D/3T	Manual 4D/4T	Manual 4D/4T
Tracción	Permanente	Permanente	4X4 / 4X2	4X4 / 4X2
<b>Sistema hidráulico</b>				
Tipo bomba	Engranajes	Caudal Variable	Engranajes	Engranajes
Caudal máximo	45 l/min	100 l/min	143 l/min	165 l/min
<b>Generalidades</b>				
Peso operacional	3.158 Kg	6.275 Kg	8.151 Kg	8.240 Kg
Capacidad de balde Aguilón	0,06 m <sup>3</sup>	0,10 m <sup>3</sup>	0,24 m <sup>3</sup>	0,24 m <sup>3</sup>
Profundidad de excavación	2,55 m	3,07 m	4,39 m	4,45 m
Capacidad de balde frontal	0,31 m <sup>3</sup>	0,7 m <sup>3</sup>	1,1 m <sup>3</sup>	1,1 m <sup>3</sup>
Capacidad de carga máxima	660 Kg	1.526 Kg	3.495 Kg	3.479 Kg
Altura de carga	2,51 m	2,93 m	3,23 m	3,23 m
Altura de descarga	2,10 m	2,41 m	2,74 m	2,74 m
Dirección	Hidrostática	4WS	2WS	2WS
Cabina	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS	FOPS / ROPS
<b>Incluye</b>	Canopy Kit 3 <sup>ra</sup> función	Aire Acondicionado Smooth Ride System Joystick Excavadora Kit 3 <sup>ra</sup> función	Aire Acondicionado Kit 3 <sup>ra</sup> función	Aire Acondicionado Kit 3 <sup>ra</sup> función
<b>Opcionales</b>	Cabina Aire Acondicionado	Brazo extensible Balde almeja	Brazo extensible	Brazo extensible
<b>Monitoreo remoto</b>		Livellink	Livellink	Livellink

Dimensiones	1CX	3CX COMPACT	3CXG	3CX ECO
Altura total (A)	2.250	2.600	3.430	3.430
Anchura total sobre balde (B)	1.580	1.950	2.450	2.450
Distancia entre ejes (C)	1.070	1.099	2.170	2.210
Longitud total de transporte (D)	3.310	5.540	7.190	7.190
Distancia al suelo del kingpost (E)	330	240	330	330

