

En JCB hemos abordado el diseño del minicargador desde una perspectiva única. Lo diseñamos completamente renovado: un único brazo, acceso lateral y mayor seguridad.



Página con contenido virtual exclusivo
Usa tu App DercoMag



| Modelo | 155 | 175 | 225 | 260 |
|-----------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Motor | | | | |
| Marca | Perkins | Perkins | JCB | JCB |
| Modelo motor | 404D Turbo | 404D Turbo | 444 Turbo | 444 Turbo |
| Combustible | Diésel | Diésel | Diésel | Diésel |
| Potencia neta | 55HP | 60 HP | 74 HP | 74 HP |
| Cilindrada | 2.220 cc | 2.220 cc | 4.400 cc | 4.400 cc |
| Transmisión | | | | |
| Velocidad traslación | 12 Km/hr. | 12 Km/hr. | 10,9 Km/hr. | 10,9 Km/hr. |
| Tipo | Hidrostática | Hidrostática | Hidrostática | Hidrostática |
| Sistema hidráulico | | | | |
| Tipo bomba | Engranajes | Engranajes | Engranajes | Engranajes |
| Caudal máximo | 70 lts/min. | 70 lts/min. | 90 lts/min. | 90 lts/min. |
| Generalidades | | | | |
| Peso operacional (SAE) | 2.883 Kg | 3.050 Kg | 3.608 Kg | 3.734 Kg |
| Capacidad de carga | 703 Kg | 794 Kg | 1.021 Kg | 1.179 Kg |
| Capacidad de balde frontal | 0,40 m ³ | 0,40 m ³ | 0,44 m ³ | 0,44 m ³ |
| Altura de descarga (Volteo) | 2,26 m | 2,26 m | 2,46 m | 2,46 m |
| Cabina | Canopy | Canopy | Canopy | Canopy |
| Certificación | FOPS / ROPS | FOPS / ROPS | FOPS / ROPS | FOPS / ROPS |
| Neumáticos | 10 x 16,5 | 10 x 16,5 | 12 x 16,5 | 12 x 16,5 |
| Incluye | Función hidráulica | Función hidráulica | Función hidráulica | Función hidráulica |
| Opcionales | Cabina | Cabina | Cabina | Cabina |
| | Calefacción /Aire Acondicionado | Calefacción /Aire Acondicionado | Calefacción /Aire Acondicionado | Calefacción /Aire Acondicionado |

| Dimensiones | 155 | 175 | 225 | 260 |
|---|-------|-------|-------|-------|
| Altura total mm (D) | 1.980 | 1.980 | 2.090 | 2.090 |
| Anchura total mm (sobre neumáticos) (O) | 1.600 | 1.600 | 1.820 | 1.820 |
| Anchura total mm (balde) (N) | 1.680 | 1.680 | 1.820 | 1.820 |
| Distancia entre ejes mm (B) | 1.070 | 1.070 | 1.220 | 1.220 |
| Longitud total de transporte mm (A) | 3.490 | 3.530 | 3.690 | 3.690 |
| Distancia al suelo mm (P) | 210 | 210 | 238 | 238 |

